

FABBRICATORE di GHIACCIO cubetto vuoto



Questi fabbricatori di ghiaccio producono cubetti di grande volume per un raffreddamento efficiente anche nelle temperature ambiente più calde. Carrozzeria in acciaio inossidabile AISI 304, consumo energetico ottimizzato.

I fabbricatori a palette sono dotati di un controllo completamente elettromeccanico, senza getti iniettori alimentati da una pompa, che rende queste macchine estremamente attendibili nelle condizioni più difficili per ciò che riguarda la qualità dell'acqua. Il controllo dei fabbricatori viene effettuato tramite temporizzatore e termostato.



	Potenza Power Spannung Puissance	Sistema di Condensazione	Produzione Kg / giorno ARIA	Produzione Kg / giorno ACQUA	Serbatoio Kg	Potenza Massima d'ingresso	DIMENSIONE	Refrigerante R404 Gr. ARIA	Refrigerante R404 Gr. ACQUA
	watt / Hp						mm		
PS 22	220V - 50Hz	Aria - Acqua	22	24	9	287	401 x 506 x 643 H	260	190
PS 32	220V - 50Hz	Aria - Acqua	31	33	12	293	401 x 506 x 698 H	265	195
PS 42	220V - 50Hz	Aria - Acqua	38	40	12	421	401 x 506 x 698 H	270	210
PS 52	220V - 50Hz	Aria - Acqua	48	51	25	550	513 x 557 x 811 H	270	290
PS 62	220V - 50Hz	Aria - Acqua	55	60	30	650	593 x 557 x 934 H	390	370
PS 82	220V - 50Hz	Aria - Acqua	75	81	37	775	673 x 557 x 984 H	380	360
PS 122	220V - 50Hz	Aria - Acqua	122	130	50	800	843 x 557 x 984 H	425	405