

PIANO DI MANTENIMENTO



Piano di cottura in vetroceramica resistente agli urti e agli shock termici, adatto a qualsiasi tipo di pentola (acciaio, rame, alluminio, antiaderenti, ecc.).

È dotato di 4 zone di cottura, ciascuna divisa in due diametri accendibili separatamente o contemporaneamente, a seconda delle dimensioni della pentola che andremo ad utilizzare.

Tramite il comando manuale doppio click possiamo di accendere 1 o 2 resistenze in ogni zona e regolarne la temperatura in modo da ottenere il tipo di cottura desiderata e allo stesso tempo economizzare i consumi elettrici.

Dotato inoltre di lampade spia di accensione sul frontalino, di limitatore di sicurezza di temperatura sulle resistenze, di lampade spia di calore residuo per evitare scottature accidentali e di piedini regolabili in altezza

OPTIONAL

Modifica potenze delle zone con 3000/1500W, 1800/600W, 1800W, 1200W

DATI TECNICI

Tecnologia di cottura: piastre elettriche radianti ad infrarossi

Dimensioni ingombro: 710x670x120

Comandi: 4 regolatori di energia doppio click

Lampade: 4 lampade spia di accensione, 4 lampade spia di calore residuo

Cavo alimentazione: lunghezza 1,5 metri

Dotazioni: limitatore di sicurezza temperatura, piedini regolabili, raschietto



Mod. PCP4

Potenza
Power
Spannung
Puissance

watt/HP

Alimentazione
Power source
Betriebsspannung
Alimentation

DIMENSIONE (vetroceramica)

mm

PCP4

4x2500/1250W (totale 10kW)

400V 3AC+N+T

700x560